
Płyta przekaźników jest przeznaczona do włączania i wyłączania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych lub dozujących współpracujących z wagą wyposażoną w wyjścia sterujące (transoptorowe).


Płyta występuje w dwóch typach: MS 3K/P i MS 9K/P.
Płyta MS 3K/P (zawierająca 3 przekaźniki) jest przystosowana do współpracy z wagą wyposażoną w funkcję specjalną PROGI (sygnalizacja/selekcja lub dozowanie jednoskładnikowe zgrubne/prezycyjne).
Płyta MS 9K/P (zawierająca 9 przekaźników) jest przystosowana do współpracy z wagą zbudowaną na bazie modułu SE-02 lub SE-22 (dozowanie jedno lub wieloskładnikowe).

Parametry elektryczne:
- typ przekaźników - RM96P
- dopuszczalne obciążenie wyjść: 3A 250V AC
- nominalne sygnały wejściowe: 0 / 24V (transoptory)
- zasilanie: ~ 24V 30VA
- wymiary 157x96mm
- rozstaw otworów mocujących 3,5mm: 150x88mm




1. Przekaźniki:
   -MS 3K/P - 3szt.
   -MS 9K/P - 9szt.
2. Listwa wejściowa
3. Listwa wyjściowa
4. Wejście ~24V 30VA
5. Wyjście =24V 30VA
6. Przyłącza ~230V

Schemat aplikacyjny modułu MS 9K/P



Szkic wymiarowy



Schemat połączeń wagi z przekaźnikami płytky MS 9K/P

